

## Fass-Bandheizer Serie HM-SMF

für Betriebstemperaturen bis 200°C



### Anwendung:

Für handelsübliche 200 Liter-Fässer, deren Medium erwärmt bzw. warmgehalten werden muss. Dieser flexible und mechanisch robuste Bandheizer erfüllt auch im rauen Betriebsalltag zuverlässig seine Aufgabe.

### Materialien:

In einen Verbund aus Silicon und Glasgewebe wird ein Heizleiter einvulkanisiert. Eine 10 mm Isolationschicht und ein 0,5 mm starker Edelmantel dienen dem thermischen und mechanischen Schutz. Der Fassheizer ist spritzwassergeschützt und entspricht den CE-Richtlinien.

### Montage:

Zwei Schnellspannverschlüsse ermöglichen eine schnelle und flexible Montage. Der Fassheizer ist so aufgebaut, dass er in unbenutztem Zustand platzsparend als flache Matte aufbewahrt werden kann.

### Regelung:

Mit einem integrierten elektronischen Temperaturregler und einem eingebauten Pt-100 - Temperaturfühler kann eine Temperatur von 0 bis 200°C eingestellt werden.

## Technische Daten

## HM-SMF

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	1400 W
Abmessungen	1750 x 240 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65 (strahlwassergeschützt)
max. Heizleitertemperatur	200°C
Netzanschlussleitung	3.0 m mit Schukostecker

## Bestelldaten

Typ	Leistung W	Art.-Nr.
HM-SMF	1400	42300240

Andere Abmessungen, Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar

## Weitere Fassheizungen:



Bodenheizer HM-HBD-200



Fass-Heizmanschette  
HM-HJD-250S



Fass-Heizmatte  
HM-HMD-200

**MOHR & CO**  
Laborhandels-gesellschaft mbH

D-69181 Leimen  
Gottlieb-Daimler-Straße 2

Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94  
Fax + 49 (0) 6224 7 70 12

info@labo-mohr.de  
www.labo-mohr.de