Professionelle Beheizungstechnik für Industrie und Labor



Metallmantelgeschützte Heizhauben, runde Form Serie WMO-LGER

für Betriebstemperaturen bis 450°C



- mit eingebautem Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung
- für Rundkolben bis zu 20 Liter Inhalt
- flexibler Glasseide-Heizkörper gleichmäßige Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Glasgefäße
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- vorbereitete Gewindebohrungen an der Rückseite ermöglichen den Anschluss einer Stativklemme (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
- CE

unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter Normen



Technische Daten

WMO-LGER

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Schutzart	Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung Min Max

1 Heizzone

Leistung 1/2 1/

2 Heizzonen
Leistung 1/2 1/1

Bestelldaten

Inhalt mI / I	Glaskolben Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	ArtNr.
50	51	55	1	175 x 180	82000050
100	64	100	1	175 x 180	82000100
250	85	150	2	175 x 180	82000250
500	105	200	2	220 x 190	82000500
1	131	300	2	220 x 190	82001000
2	166	500	2	300 x 220	82002000
3	185	600	2	300 x 220	82003000
4	207	750	2	360 x 240	82004000
5	223	860	2	360 x 240	82005000
6	236	1000	2	360 x 240	82006000
10	280	1400	2	370 x 250	82010000
20	350	2000	2	440 x 270	82020000

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen.

Zubehör

Stativklemme Typ HM-SK Art.-Nr. 97000001

Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis \emptyset 13 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten

Wir liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.



D-69181 Leimen Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94 info@labo-mohr.de Gottlieb-Daimler-Straße 2 Fax + 49 (0) 6224 7 70 12 www.labo-mohr.de