

Frostthermostat Typ HM-FST30



Beschreibung:

Einfacher und preiswerter Thermostat. Dieses Schaltgerät wird zur kostensparenden Regelung der Dachrinnenbeheizung und eisfreien Rohrbegleitheizung verwendet.

Die Temperatureinstellung liegt unter dem Gehäusedeckel.

Merkmale:

- stabiles PV–Wandgehäuse
- Temperatureinstellung von außen sichtbar
- Direkter Anschluss über Klemmen
- Verschraubung 1 x M25 und 2 x M2

Technische Daten

HM-FST30

Nennspannung	230 V AC
Schaltleistung	max. 3600 W
Schaltstrom	16 A
Temperaturbereich	-20°C bis +30°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 65
Verschraubungen	1 x M25, 2 x M20
Abmessungen	120 x 120 x 55 x mm (B x H x T)

Bestelldaten

Typ	Art.-Nr.
HM-FST30	60000030

Weitere Temperaturregler oder Kapillarrohr-Thermostate lieferbar:



Temperaturregler
HM-EC210



Elektronischer Temperaturregler Serie HM-RD1000



Elektronischer Doppelregler Serie HM-RD2000



Regler- und Begrenzerkombination HM-RD3000

MOHR & CO
Laborhandels-gesellschaft mbH

D-69181 Leimen
Gottlieb-Daimler-Straße 2

Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94
Fax + 49 (0) 6224 7 70 12

info@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de